

Продукция импортозамещения

№ п/п	Название продукции (аналог)	Краткие технические характеристики (в т.ч. массогабаритные, а также используемые материалы)	Кол-во
1	устройство многофункциональное Kyocera ECOSYS M2540dn	монохромное А4, лазерное, 40 стр/мин, автоподатчик, дуплекс, тонер 2 шт	15
2	устройство многофункциональное Kyocera M4132idn, монохромное, лазерное	А3, 32 стр/мин, автоподатчик, дуплекс, пьедестал на 500л., картридж.	14
3	коммутатор C9200L 24-port data, 4x10G	Cisco C9200L 24-port data, 4x10G, NW-E в составе: Cisco (C9200L-24T-4X-RE) C9200L 24-port data, 4x10G, NW-E, Russia Belorussia ONLY - 1 шт. Cisco (CON-SNT-TC200LER) SNTC-8X5XNBD C9200L 24-port data, 4x10G ,Network Esse - 1 шт. Cisco (C9200L-NW-E-24) C9200L Network Essentials, 24-port license - 1 шт. Cisco (PWR-C5-125WAC/2) 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply - 1 шт. Cisco (C9200L-STACK-KIT) Cisco Catalyst 9200L Stack Module - 1 шт. Cisco (STACK-T4-50CM) 50CM Type 4 Stacking Cable - 1 шт. Cisco (C9200-STACK) Catalyst 9200 Stack Module - 2 шт. Cisco (NETWORK-PNP-NONE) Network Plug-n-Play Opt Out SKU - 1 шт. Cisco (C9200L-DNA-E-24) C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license - 1 шт. Cisco (C9200L-DNA-E-24-3Y) C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license - 1 шт. Cisco (CAB-C15-CBN-EURA) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors. - 2 шт.	1
4	коммутатор C9200L 48-port data, 4x10G	Cisco C9200L 48-port data, 4x10G, NW-E в составе: Cisco (C9200L-48T-4X-RE) C9200L 48-port data, 4x10G, NW-E, Russia Belorussia ONLY - 1 шт.	2

		Cisco (CON-SNT-REC920L4) SNTC-8X5XNBD C9200L 48-port data, 4x10G, Network Esse - 1 шт. Cisco (C9200L-NW-E-48) C9200L Network Essentials, 48-port license - 1 шт. Cisco (PWR-C5-125WAC/2) 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply - 1 шт. Cisco (C9200L-STACK-KIT) Cisco Catalyst 9200L Stack Module - 1 шт. Cisco (STACK-T4-50CM) 50CM Type 4 Stacking Cable - 1 шт. Cisco (C9200-STACK) Catalyst 9200 Stack Module - 2 шт. Cisco (NETWORK-PNP-NONE) Network Plug-n-Play Opt Out SKU - 1 шт. Cisco (C9200L-DNA-E-48) C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - 1 шт. Cisco (C9200L-DNA-E-48-3Y) C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license - 1 шт. Cisco (CAB-C15-CBN-EURA) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors. - 2 шт. Cisco (SFP-10G-SR=) 10GBASE-SR SFP Module - 4 шт. Cisco (QSFP-4SFP10G-CU2M=) QSFP to 4xSFP10G Passive Copper Splitter Cable, 2m - 2 шт. Cisco (QSFP-4SFP25G-CU5M=) 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m - 1 шт. Cisco (PWR-C5-125WAC=) 125W AC Config 5 Power Supply - 2 шт. Cisco (CAB-TA-EU) Europe AC Type A Power Cable - 2 шт. APC (AP8453) Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 - 1 шт.	
5	уплотнение торцевое к насосу Grundfos CR 15-12 A-F-A-E-HQQE	назначение запасная часть к насосу Grundfos CR 15-12 A-F-A-E-HQQE; модель A96501902P21103	1
6	уплотнение торцевое к насосу Grundfos CRE 15-0.5	назначение запасная часть к насосу Grundfos CRE 15-0.5	3
7	уплотнение торцевое к насосу Grundfos CRE 32	назначение запасная часть к насосу Grundfos CRE 32	4
8	уплотнение торцевое к насосу Grundfos NK 80-315/320 A2F2AE-SBAQE	назначение запасная часть к насосу Grundfos NK 80-315/320 A2F2AE-SBAQE	2
9	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TP 50-430/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TP 50-430/2	1
10	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TP 65-190/2 A-F-A-BAQE	назначение запасная часть к насосу Grundfos TP 65-190/2 A-F-A-BAQE; модель A96087501P214250007	1

11	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TP 80-330/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TP 80-330/2	1
12	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TPE 32-230/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TPE 32-230/2	2
13	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TPE 40-300/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TPE 40-300/2	2
14	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TPE 65-210/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TPE 65-210/2	1
15	уплотнение торцевое к насосу Grundfos TPE 65-340/2	назначение запасная часть к насосу Grundfos TPE 65-340/2	2
16	уплотнение торцевое к насосу Wilo COR-3 MVI	назначение запасная часть к насосу Wilo COR MVI	2
17	уплотнение торцевое к насосу Wilo Gronoline IL 80/160	назначение запасная часть к насосу Wilo Gronoline IL 80/160	1
18	уплотнение торцевое к насосу Wilo Helix V 1603-1/16	назначение запасная часть к насосу Wilo Gronoline IL 40/150	1
19	уплотнение торцевое к насосу Wilo Helix V 1604-1/16	назначение запасная часть к насосу Wilo Helix V 1604-1/16	4
20	уплотнение торцевое к насосу Wilo Helix V 2203-1-1/12	назначение запасная часть к насосу Wilo Helix V 2203-1/12	3
21	уплотнение торцевое к насосу WILO IL 200/230-11/4	назначение запасная часть к насосу WILO IL 200/230-11/4; марка торцевого уплотнения MG12/14-Z	3
22	уплотнение торцевое к насосу WILO IL 200/250-18,5/4	назначение запасная часть к насосу WILO IL 200/250-18,5/4; марка торцевого уплотнения MG12/43-Z	3
23	уплотнение торцевое к насосу Wilo IL 32/170	назначение запасная часть к насосу Wilo IL 32/170	3
24	уплотнение торцевое к насосу Wilo IL 80/170	назначение запасная часть к насосу Wilo IL 80/170	2
25	уплотнение торцевое к насосу WILO IL 80/210-30/2-S1	назначение запасная часть к насосу Wilo IL 80/210-30/2-S1	3
26	уплотнение торцевое к насосу WILO MHIE 406 N-1/E/3-2-2G	назначение запасная часть к насосу WILO MHIE 406 N-1/E/3-2-2G; марка торцевого уплотнения MG12/14-Z	3
27	уплотнение торцевое к насосу WILO MVI 3202	назначение запасная часть к насосу WILO MVI 3202OMG; марка торцевого уплотнения OMG12/22-Z	3
28	уплотнение торцевое к насосу WILO NL 150/400-55-4-12 (55кВт)	вид 3/ч к насосу WILO NL 150/400-55-4-12 (55кВт)	1
29	уплотнение торцевое к насосу WILO MVI1611/6-1/25/E/3-400-50-2 (марка MVI6" F/E)	назначение запасная часть к насосу WILO MVI1611/6-1/25/E/3-400-50-2; марка торцевого уплотнения MVI6" F/E	1
30	дозатор 1-канальн.механ. 0,5-5мл ДПОП-1-500-5000	вид дозатор 1-канальный Техно F1 переменного объема; шифр ДПОП-1-500-5000; каталожный № 4641112N; объем 0,5-5мл; точность при объеме 5000мл +/-25,0мл; точность при объеме 500мл +/-10,0мл; цветовой код зеленый	1
31	дозатор 1-канальн.электрон. Biohit Picus Nxt 500-10000 мкл	количество каналов 1; диапазон дозирования 500мл 10000мл; дискретность 10мл; тип дозирования электронный; объем дозирования	1

		варьируемый; комплектация с адаптером (Sartorius Picus №735111)	
32	дозатор механический 1-канальный Техно F1 100-1000 мкл	вид дозатор 1-канальный Техно F1 переменного объема; каталожный № 4641102N; объем 100мкл 1000мкл; точность при объеме 1000мкл +/-6,0мкл; точность при объеме 100мкл +/-1,0мкл; цветовой код синий	1
33	кондуктометр DIST-2	тип исполнения карманный; диапазон измерений 0,10 г/л 10,0 г/л; разрешение солесодержания 0,01 г/л; точность солесодержания ± 2%; электрод HI 98302(DIST2); шаг измерения 10 мг/л; калибровка автоматическая, по одному калибровочному раствору HI70038P; питание батарейки (4x1,5 В); комплект батарейка, колпачок для защиты электрода, пакетик калибровочного раствора HI70038P, инструкция по эксплуатации, сертификат качества, температурная компенсация 0°C 50°C автоматическая; госповерка есть; коэффициент пересчета солесодержания 0,5; номер в госреестре 61341-15	1
34	кондуктометр DIST-3	корпус влагонепроницаемый; калибровка автоматическая, одноточечная; диапазон pH 0 мкСм/см 1999 мкСм/см; термокомпенсация 0°C 50°C автоматическая; погрешность ±2%; номер в госреестре 61341-15; госповерка есть	5
35	кондуктометр DIST-4	тип исполнения карманный; диапазон проводимости 0,00 мСм/см 19,99 мСм/см; разрешение проводимости 0,01 мСм/см; точность проводимости ± 2% полной шкалы; калибровка автоматическая, по одной точке; несменный электрод; питание батарейки (4x1,5 В); номер в госреестре 61341-15; госповерка есть; температурная компенсация 0°C 50°C	1
36	кондуктометр DIST-1	диапазон солесодержания 1999 частей на миллион; разрешение солесодержания 1 часть на миллион; точность солесодержания ±2%полной шкалы; калибровка автоматическая, по одной точке; коэффициент пересчета солесодержания 0,5; температурная компенсация 0°C 50°C; окружающая среда 0°C 50°C; диапазон относительной влажности 20% 95%; госповерка есть; номер в госреестре 61341-15	2
37	термометр Hanna HI98501	тип подключения зонда встроенный; диапазон измерения температуры -50°C +150°C; цена деления шкалы 0,1°C; точность в диапазоне от -30°C до 120°C ±0,2°C; точность в диапазоне от -50°C до -30°C и от 120°C до 150°C ±0,3°C; пылевлагозащита IP67; габаритные размеры (ДхШхВ) 50x185x21мм; номер в госреестре 70581-18	1
38	1,3-циклогександион	уп. 2г, чистота реактива 97%	1

39	железо восстановленное	каталожный № 103819; концентрация 99,5%; назначение для аналитики; размер частиц 10мкм	0,1 кг
40	уплотнение проточное TR1 EPDM Paraclip для теплообменника APV (АПВ Теплотекс) TR1	совместимость с оборудованием теплообменник пластинчатый APV (АПВ Теплотекс) TR1; тип уплотнения проточное; вид теплоносителя пар и вода без маслянистых включений; максимальная температура теплоносителя +160°C; материал EPDM; способ крепления клипсовый	68
41	уплотнение проточное J107 EPDM Paraclip для теплообменника APV (АПВ Теплотекс) J107	совместимость с оборудованием теплообменник пластинчатый APV (АПВ Теплотекс) J107-367; тип уплотнения проточное; вид теплоносителя пар и вода без маслянистых включений; максимальная температура теплоносителя +160°C; материал EPDM; способ крепления клипсовый	83
42	уплотнение проточное B205 EPDM Paraclip для теплообменника APV (АПВ Теплотекс) B205	совместимость с оборудованием теплообменник пластинчатый APV (АПВ Теплотекс) B205-541; тип уплотнения проточное; вид теплоносителя пар и вода без маслянистых включений; максимальная температура теплоносителя +160°C; материал EPDM; способ крепления клипсовый	488
43	уплотнение проточное B205M EPDM Paraclip для теплообменника APV (АПВ Теплотекс) B205	совместимость с оборудованием теплообменник пластинчатый APV (АПВ Теплотекс) B205-541; тип уплотнения проточное; вид теплоносителя пар и вода без маслянистых включений; максимальная температура теплоносителя +160°C; материал EPDM; способ крепления клипсовый	162